

F90x

Le viseur de type High-eye-point permet la vision complète de l'image même aux porteurs de lunettes.

Avec la touche AF-L, on peut mémoriser la mise au point sur des sujets très décentrés.

Reflex semi-professionnel, le F90x a été (jusqu'à la sortie du F5) en mesure de jouer le rôle de reflex de pointe de la gamme Nikon à la place du F4. Il a refusé à bien tenir ce rôle grâce aussi à la qualité de ses dispositifs : module autofocus CAM246 doté d'un capteur en croix, posemètre matriciel 3D à huit zones, systè-

me fill-flash avec équilibrage automatique matriciel 3D... Dérivé du précédent F90, le F90x a bénéficié de certaines importantes améliorations telles un système autofocus plus rapide, la possibilité de sélectionner les temps de pose par pas de 1/3 IL et la personnalisation d'un nombre important de fonctions par l'in-

termédiaire d'un raccordement à un organisateur électronique Sharp.

Avec le F90x, on a été introduisant la poignée verticale MB-10 et le flash SB-26, capable de synchroniser l'éclair à toutes les vitesses jusqu'à 1/4 000 s et de déclencher à distance (sans câble) avec un second flash SB-26 afin de réaliser un système multi-flashes. Les autres caractéristiques dignes d'être relevées du F90x sont l'obturateur avec une gamme de vitesse de 30 s à 1/8 000 s, le viseur fixe de type High-eye-point avec couverture de 92 % de la zone cadrée, le moteur d'entraînement qui peut

assurer une vitesse maximum de déclenchement de 4,3 images/seconde.

POURQUOI L'ACHETER :

Sans atteindre les performances du F5, le F90x dispose de tout ce qui peut être utile à un photographe amateur expert.

CONSEILLÉ :

Aux photographes amateurs experts et aux professionnels qui ne considèrent pas indispensables les raffinements technologiques du F5.

boîtier seul
7490 F

La poignée verticale MB-10

La poignée MB-10 est sans doute l'accessoire le plus utile pour le F 90x. En plus d'améliorer la prise en main, le MB-10 dispose d'un second bouton de déclenchement qui permet de maintenir la main dans une position beaucoup plus naturelle quand on déclenche avec l'appareil en vertical.

AUTOFOCUS	FLASH INTEGRE	MESURE MATRICTIONNE	MESURE SPOT	SYNCHRO FLASH	OBTURATEUR	MOTEUR
AF	NON	OUI	OUI	1/250+FP	30-1/3000	OUI